



Ficha técnica

CONEXIONES EN PVC CEDULA 80

Las conexiones PVC cédula 80 moldeadas por inyección son fabricadas con materia prima de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) con clasificación de celda 12454-B de acuerdo a ASTM D-1784 y fabricadas de conformidad con ASTM D-2467 para accesorios con unión cementar y ASTM D-2464 para unión roscar.



LA CASA DEL RIEGO
LA TIENDA MAS COMPLETA AL MEJOR PRECIO

Especificaciones

Sistema cementar y roscar:

Cementar hasta 12 pulgadas y roscar hasta 4".

Color:

Gris.

Presión hidráulica de operación a 23°C:

Va desde 220 PSI hasta 600 PSI dependiendo el tamaño de la pieza.

Certificación:

NFS (National Sanitation Foundation).

Tipos y usos:

- **Codos de 90° y 45°:** Permiten cambiar la dirección del flujo en la red hidráulica.
- **Tees:** Sirven para realizar derivaciones o uniones en T a 90 grados.
- **Coples:** Se utilizan para unir tramos de tubo lisos.
- **Adaptadores macho y hembra:** Facilitan la transición entre componentes roscados y conexiones lisas o metálicas.
- **Bushing o Reducciones roscadas:** Permiten reducir el diámetro de la tubería de forma directa.
- **Tuerca unión:** Ideales para desmontar secciones de tubería, bombas o válvulas de forma rápida para mantenimiento.
- **Niples vitáulicos:** Permiten conectar mediante abrazaderas tubos de otro material.
- **Bridas:** Ideales para colocar válvulas o accesorios de medición de flujo entre las tuberías.

Aplicaciones:

Plantas de suministros de agua, torres de enfriamiento, sistemas de ácidos en refinerías, sistemas de inyección de químicos en riego agrícola y residencial, albercas y piscinas de hidromasajes. En forma general en sistemas industriales